

# Logix PakStrapper EXS-306

## Cercluse semi-automatique

**DOVERCO**  
Emballage. Stratégique.

Tension de feuillard constante et un processus plus rapide

### Réduisez la main-d'œuvre et l'énergie nécessaires pour vos opérations de cerclage.

Plus besoin de pinces, de tendeurs ni de scelleuses : la EXS-306 les remplace tous. Il suffit d'une personne qui saisit le feuillard sortant, le passe autour du colis et le ramène à la machine pour compléter toute l'opération. Avec une *tension de feuillard constante et un processus plus rapide*, tout votre cerclage s'effectue avec un *minimum d'effort*. Hauteur de travail confortable de 730 mm (28,25").



#### Roulettes PU

2 libres et 2 avec freins

NUMÉRO D'ARTICLE	D172320
DIM. PAQUET MIN.	60 mm (2,4")
DIM. PAQUET MAX.	Aucun
LARGEUR DE SANGLE	12 mm (0,5") Noyau 8"
PLAGE DE TENSION	5-55 kg
DIMENSIONS (Lo x La x H)	895 x 565 x 740 mm (35,2" x 22,2" x 29,1")
POIDS	100 kg
ALIMENTATION	110V 60HZ 1-PHASE
VITESSE DE CERCLAGE	2,5 sangles/seconde

Jusqu'à

**29** CYCLES  
PAR MINUTE



Le matériel Logix est homologué CSA ou est couvert par un certificat d'inspection spécial conforme aux exigences des assureurs.

Avertissement : n'utilisez pas ces machines dans des congélateurs, des refroidisseurs ou des endroits très humides.